

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Intrerupator simplu 10A 2m alb

NU320118

### Principale

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Gama de produse            | Noua Unica                  |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator                |
| prezentare dispozitiv      | Mecanism si rama decorativa |
| tip tehnologie             | Electromecanic              |
| functie de comutare        | Simplu                      |
| numar de clapete           | 1                           |
| aplicatie a dispozitivului | Control lumini              |
| culoare                    | Alb (RAL 9003)              |
| tip de ambalaj             | Flow-pack                   |

### Suplimentare

|                                           |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| curent nominal                            | 10 AX                                                                                                                                                                |
| [Ue] tensiune nominala                    | 250 V                                                                                                                                                                |
| Tip retea electrica                       | C.a.                                                                                                                                                                 |
| frecventa retea electrica                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| durabilitate electrica                    | 20000 cic, cos phi = 0,6                                                                                                                                             |
| rezistenta de izolatie                    | > 5 MΩ la 500 V                                                                                                                                                      |
| rigiditate dielectrica                    | 2000 V                                                                                                                                                               |
| capacitatea de rupere la sarcina minima   | 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                                        |
| distanța de deschidere                    | > 3 mm                                                                                                                                                               |
| actuator                                  | Clapeta                                                                                                                                                              |
| numar module                              | 2 module                                                                                                                                                             |
| conexiuni - borne                         | Borna fara surub                                                                                                                                                     |
| sectiune cablu                            | 0...2,5 mm² rigid cablu<br>0...2,5 mm² flexibil cablu                                                                                                                |
| Material                                  | Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism<br>PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa<br>CuZn37: borne<br>PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare |
| marcaj                                    | Fara marcaj                                                                                                                                                          |
| finisare suprafata                        | Lucios                                                                                                                                                               |
| tratament specific – integrat in material | Netratat                                                                                                                                                             |
| montare dispozitiv                        | Incastrat                                                                                                                                                            |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mod de fixare                           | Clipsare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| latime                                  | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| inaltime                                | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| adancime                                | 34,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| adancime de montaj                      | 21,15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| greutate neta                           | 0,0173 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| temperatura ambientala de functionare   | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| standarde                               | EN 60669-1<br>Directiva de joasa tensiune<br>EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica                                                                                                                                                                                                                                    |
| certificari produs                      | UE<br>AENOR<br>EAC<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rezistenta la agenti chimici            | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

## Mediu

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grad de protectie IP    | IP4X                                                                                                                 |
| grad de protectie IK    | IK04                                                                                                                 |
| caracteristica de mediu | Ulei<br>Rezistent UV<br>Acetona<br>Sapun lichid<br>Fluid de curatare a geamurilor<br>Benzina<br>Alcool<br>Decolorant |

## Unitati de ambalare

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE     |
| Număr de produse în pachet                           | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 3,2 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 4,5 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 4,5 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 19,0 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 10      |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 8,0 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 18,0 cm |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 18,5 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 275,0 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04     |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 200     |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,0 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,0 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,0 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 6,15 kg |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 0.5 kg CO2 eq.                                   |
| Raport de mediu                                          | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 0.1 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0.3 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 0 kg CO2 eq.                                     |

### Use Better

| Materiale si ambalare             |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                              |
| Numar SCIP                        | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453 |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

### Use Longer

| Prelungire durata de viata |    |
|----------------------------|----|
| Reparare                   | Nu |

### Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 24                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                                                      |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eticheta WEEE                          |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |