

Product data sheet

Characteristics

MGU3.037.18TA

Unica, 1 Priza Electrica, 2P+E, Obturatoare,
Germania, 2 M, Alb



Principal

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Sursa alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Denumire	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Standard priza	Schuko
Descriere priza standard	Impamantare

Suplimentar

Tip rama	Hinged cover With shutter
Montare dispozitiv	Ingropat
Curent nominal	16 A
[Ue] tensiunea de functionare	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Numar de module	2 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Sectiune cablu	0...4 Mm ² - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm ² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In și 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC capac mecanism
Finisaj suprafata	Brilliant
Cantitate per set	Set de 1 blister
Certificari produs	FR.ME63.B02375 AC 14.10.01/5433
Adancime de montaj	30 mm
Adancime	40 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,0408 kg
Tratament suprafata	Netratat

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company. This information is not intended to be used as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Temperatura ambientală de funcționare	15...30 °C
Temperatura de depozitare	0...35 °C
Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Săpun lichid Fluid de curățare a geamurilor Decolorant Ulei Rezistent UV Benzină Alcool Acetonă

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	40,0 g
Înălțimea formei de împachetare 1	4,5 cm
Latimea formei de împachetare 1	4,5 cm
Lungimea formei de împachetare 1	4,5 cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	BB1
Număr de unități în forma de împachetare 2	10
Greutatea formei de împachetare 2	468,0 g
Înălțimea formei de împachetare 2	12 cm
Latimea formei de împachetare 2	12,5 cm
Lungimea formei de împachetare 2	18,5 cm
Tip unitate a formei de împachetare 3	S03
Număr de unități în forma de împachetare 3	80
Greutatea formei de împachetare 3	4,168 kg
Înălțimea formei de împachetare 3	30 cm
Latimea formei de împachetare 3	30 cm
Lungimea formei de împachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------