Product data sheet
Characteristics

MGU3.023.18
Unica, 1 S.O., 2P+E, obturatoare, IT, 1 m, alb



Principal

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Sursa alimentare
Tip produs sau componenta	Priza
Denumire	Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar priza	1
Configuratie poli priza	2P + E
Standard priza	Italian
Descriere priza standard	Borna centrală de împământare

Suplimentar

Tip rama	With shutter
Montare dispozitiv	Ingropat
Curent nominal	16 A
[Ue] tensiunea de functionare	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Numar de module	1 modul
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare	Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne	Borne cu suruburi
Sectiune cablu	0…4 Mm² - rigiditate cablu: flexibil 0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operații 1.25 In și 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Material	ASA + PC capac mecanism
Finisaj suprafata	Brilliant
Cantitate per set	Set de 1 blister
Certificari produs	FR.ME63.B02375 AC
Adancime de montaj	24 mm
Adancime	33 mm
Latime	22,5 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,0228 kg
Tratament suprafata	Netratat

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	15…30 °C
Temperatura de depozitare	0…35 °C
Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Decolorant Săpun lichid Acetonă Fluid de curățare a geamurilor Alcool Benzină Ulei Rezistent UV

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	28,5 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	351,14 g
Inaltimea formei de impachetare 2	4,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	13,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	33,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S02
Numar de unitati in forma de impachetare 3	40
Greutatea formei de impachetare 3	1,634 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	15 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garan□ie contractuala

Garantie	18 luni